HIDRORREPELENTE · PROTECCIÓN DE CEMENTO Y HORMIGÓN

Hidrofugante

Hidrorrepelente consolidante para cemento.



01 Descripción

El cemento es el material más utilizado en el sector de la construcción. Completamos la gama de productos dedicados al cemento y al hormigón con la introducción de este producto: la solución ideal para proteger contra los daños de agentes atmosféricos, prevenir la degradación (como la aparición de manchas de humedad, ennegrecidos, incrustaciones de óxido, verdín, moho y líquenes) y el despolvoreo en cemento y derivados, monocapa, ladrillos y piedra artificial.

Usos

- Protege contra la degradación y los daños de agentes atmosféricos, consolidando y previniendo el despolvoreo.
- Impide la absorción de agua, manteniendo la transpirabilidad de la superficie.
- Previene la formación de eflorescencias como carbonatos, sulfatos y salitre.
- Aporta resistencia, compactación y durabilidad al material.

02 Campos de aplicación

- ✓ Fachadas exteriores en cemento visto
- ✓ Paredes interiores en cemento visto
- ✓ Fachadas en monocapa
- ✓ Paredes en piedra artificial
- ✓ Fachadas y paredes en ladrillo visto
- ✓ Coronaciones de piscinas

03 Ventajas

- ✓ Producto COV free con bajo impacto medioambiental
- ✓ Tecnología en base acuosa
- ✓ No crea película superficial, no altera el acabado del material y no amarillea con el tiempo
- ✓ Tratamiento resistente a los rayos UV
- ✓ Listo para el uso
- ✓ Las superficies en cemento y monocapa tratadas pueden ser pintadas

04 Aplicación y rendimiento

Con la superficie limpia y seca, aplicar de modo uniforme el Hidrofugante con brocha, vellón o pulverizador.

ENVASE
5 L
Formato

RENDIMIENTO
25 – 40 m²
Según absorción del material

05 Atención

No aplicar el producto en exterior si se prevé lluvia. Evitar la aplicación en presencia de condensación superficial o bajo la acción directa del sol.

WATER REPELLENT · CEMENT AND CONCRETE PROTECTION

Hidrofugante

Consolidating water repellent for cement.



01 Description

Cement is the most used material in the construction sector. We complete the range of products dedicated to cement and concrete with the introduction of this product: the ideal solution to protect against damage from atmospheric agents, prevent degradation (such as the appearance of moisture stains, blackening, rust incrustations, verdigris, mould and lichen) and dusting in cement and derivatives, single layer, bricks and artificial stone.

Uses

- Protects against degradation and damage from atmospheric agents, consolidating and preventing dusting.
- Prevents water absorption, maintaining the breathability of the surface.
- Prevents the formation of efflorescence such as carbonates, sulphates and saltpetre.
- Provides resistance, compaction and durability to the material.

02 Fields of application

- ✓ Exterior facades in exposed cement
- ✓ Interior walls in exposed cement
- ✓ Monolayer facades
- ✓ Artificial stone walls
- ✓ Exposed brick facades and walls
- ✓ Pool copings

03 Advantages

- ✓ VOC-free product with low environmental impact
- ✓ Water-based technology
- ✓ It does not create a surface film, does not alter the finish of the material and does not turn yellow over time
- ✓ UV-resistant treatment
- ✓ Ready for use
- ✓ Treated cement and monolayer surfaces can be painted

04 Application and coverage

With the surface clean and dry, apply the Hidrofugante evenly with a brush, fleece or sprayer (airless system).

CONTAINER
5 L
Format

COVERAGE
25 – 40 m²
Depending on material absorption

05 Attention

Do not apply the product outdoors if rain is expected. Avoid application in the presence of surface condensation or under direct sunlight.