IMPRIMACIÓN

Puente de unión

Promotor de adherencia para superficies porosas o muy porosas.



01 Descripción

Es una resina en base acuosa, con una excelente adherencia sobre cualquier superficie porosa o muy porosa, y un tack residual permanente que asegura la adherencia entre capas. Posee una gran elasticidad, manteniendo esta propiedad durante largos periodos de tiempo con elevada resistencia al agua y a los álcalis, por lo que resiste excelentemente las diferentes condiciones atmosféricas.

Características técnicas químico-físicas

PROPIEDADES	RESULTADOS
Aspecto	Líquido blanco
Densidad	1 ± 0,04 g/cm³
Temperatura de aplicación	+0 ºC a +30 ºC
Toxicidad / Inflamabilidad	No

02 Usos recomendados

- ✓ Puente de unión entre acabados y superficies porosas.
- ✓ Puente de unión entre paredes antiguas y nuevas aplicaciones.
- ✓ Aumento del agarre entre paredes antiguas y nuevas aplicaciones.
- ✓ Relleno de pequeñas fisuras para absorber las dilataciones de la construcción.
- ✓ Fijador de superficies terrosas y desmenuzadas.
- ✓ Impermeabilización de fachadas.

03 Aplicación

- Para aplicaciones sobre acabados lisos o porosos, se debe utilizar sin diluir.
- Para superficies porosas se puede diluir un 20 %-30 % con agua y aplicar varias capas.

BASE	ASPECTO	RENDIMIENTO	FORMATO
Resina acuosa	Líquido blanco	Depende de la absorción del sustrato	Envases de 5 L

BONDING PRIMER

Primer

Adhesion promoter for porous or very porous surfaces.



01 Description

It is a water-based resin, with excellent adhesion on any porous or very porous surface, and a permanent residual tack that ensures adhesion between layers. It has great elasticity, maintaining this property for long periods of time with high resistance to water and alkalis, which is why it excellently resists different atmospheric conditions.

Technical chemical-physical characteristics

PROPERTIES	RESULTS
Aspect	White liquid
Density	1 ± 0.04 g/cm³
Application temperature	+0 ºC to +30 ºC
Toxicity / Flammability	No

02 Recommended uses

- ✓ Union bridge between finishes and porous surfaces.
- ✓ Union bridge between old walls and new applications.
- ✓ Increased grip between old walls and new applications.
- ✓ Filling small cracks to absorb construction expansion.
- ✓ Fixative for earthy and crumbly surfaces.
- ✓ Facade waterproofing.

03 Application

- For applications on smooth or porous finishes, it should be used undiluted.
- For porous surfaces you can dilute 20%-30% with water and apply several layers.

BASE
Water-based resin

ASPECT
White liquid

COVERAGE
Depends on the absorption of the substrate

FORMAT
5 L containers