

# Kits completos Ready, *listos para aplicar*

Base, tinte, sellador, barniz y herramientas en un solo pedido. Sin calcular nada — el kit correcto según tu superficie.



## Baños

Duchas, platos de ducha y mobiliario de baño



## Paredes

Interior, salones y dormitorios



## Suelos

Interiores, exteriores y zonas de tránsito



## Mobiliario

Muebles, mesas y superficies de cocina.

## Instrucciones de aplicación

- ### 1. Preparación de la superficie

Soporte seco, limpio, firme y nivelado, sin fisuras activas. Baldosas sueltas o dañadas: reparar con mortero autonivelante antes de empezar.
- ### 2. Puente de unión

1 capa con rodillo. Aplicar sin diluir sobre baldosa/azulejo y colocar malla; diluido 1:1 en agua sobre pladur o enfoscado. Secado 30 min – 2 h.
- ### 3. Mezcla del tinte: 24 colores disponibles

250 g de tinte por cada 10 kg de microcemento. Mezclar con mezcladora eléctrica hasta obtener un color uniforme.
- ### 4. Capas Base

2 o 3 capas **microcemento base** según el tipo de superficie. Aplicar con llana de acero inoxidable. Secado 4–8 h entre capas. Lijar rebabas con grano 80 antes de que se seque.

**\*\*Algunas superficies no requieren de capas base como el pladúr o el mobiliario/encimeras.**
- ### 5. Capas de acabado

2 capas de la granulometría elegida (fino, medio o grueso) — define la textura final. Secado 4–8 h. Lijar con grano 120 antes de que se seque.

- ### 6. Sellador

1 capa con rodillo sobre el microcemento seco y sin polvo. Secado mínimo 8 h.  
**\*\*En paredes no es necesario: se protegen directamente con el barniz.**
- ### 7. Barniz: Brillo, Satinado o Mate

2 o 3 capas con rodillo (brocha en esquinas y encuentros). Monocomponente en paredes y mobiliario; bicomponente en suelos y zonas húmedas. Secado mínimo 3 h entre capas.
- ### 8. Hidrofugante

1 capa, solo en duchas, platos y zonas de agua directa. Con brocha en aristas y encuentros — siempre el último producto que se aplica.

**SECADO AL TACTO 24 - 48 HORAS. USO A PARTIR DE 48 HORAS.**

### MANTENIMIENTO

- **Diaria:** agua tibia y jabón neutro (pH 7), con paño o fregona suave
  - **Semanal:** limpiador específico para microcemento o desengrasante neutro.
  - **Anual:** revisar el sellado y retocar zonas con desgaste visible.
- EVITAR:** Lejía sin diluir, amoniaco, ácidos, anticales agresivos y estropajos metálicos o abrasivos — dañan el barniz.

## El sistema adecuado para tu nivel

### Microcemento Erfitt



Mezcla con agua. Uso profesional. Ideal para proyectos premium.

### MÁS VENDIDO

### Microcemento Ready



Listo al uso. Fácil de aplicar. Disponible en Kits todo incluido.

### Microcemento Econatur



Mezcla con resina Econatur. Uso profesional.

DISPONIBLE EN TIENDA TINTES, BARNICES, SELLADOR, HIDROFUGANTES Y KITS.

## +20 años

DE DURABILIDAD CON MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN ADECUADA

+34 669 574 555  
pedidos@homecret.com  
buymicrocement.com

# Microcemento Homecret.

Acabado continuo de estética industrial o moderna, impermeable, resistente y de bajo mantenimiento.

+15 años de  
experiencia

Envío  
internacional

24 colores  
disponibles